

QSD 柴油机常规保养项目

<p>每使用 100 小时或每年保养项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 查看历史故障码 • 检查正时皮带 • 修补动力装置涂漆表面并喷涂防腐剂 • 检查操舵系统和遥控装置的零部件是否松动、脱落或损坏 • 润滑操舵索和连动杆 • 检查排气弯管和抱箍 • 检查发动机部件螺母 • 在怠速情况下运行时间过长需要每 50 小时润滑万向节轴承和联轴器 • 测试发动机 MerCathode 装置的输出 • 检查夹箍，检查发动机对中情况 • 检查发动机安装基脚 • 检查电气系统的紧固件是否松动、损坏或腐蚀 • 检查冷却系统和排气系统是否泄漏和损坏，夹箍是否上紧 • 拆开海水泵检查，如果有需要请更换水泵叶轮 	<p>每使用 100 小时或每年需要的的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 水泵叶轮 • 润滑脂
<p>每使用 200 小时或每年增加保养的项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换冷却液 • 检查海水滤器 • 检查皮带张紧度 • 检查闭式冷却系统，清洁检查和测试压力盖 • 检查机器上防腐阳极，腐蚀超过一半应更换 • 更换机油和滤清器 • 更换空气滤器 • 检查海水泵，更换损坏件 • 更换燃油滤清器 • 检查海水泵传动皮带 	<p>每 200 小时或每年增加的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 冷却液 • 机油和机油滤清器 • 柴油滤清器 • 空气滤芯 • 柴油粗滤器滤芯 • 防腐阳极
<p>每使用 300 小时或每 3 年增加保养的项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 更换皮带 	<p>每 300 小时或每 3 年增加的保养件</p> <ul style="list-style-type: none"> • 发电机皮带 • 正时皮带 • 驱动液压泵皮带
<p>每使用 1000 小时或每 5 年增加保养的项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 清洗燃油箱 • 清洁所有冷却器内芯 	